(11)Publication number:

07-246234

(43)Date of publication of application : 26.09.1995

•(51)Int.CI.

A61L 15/16

(21)Application number : 06-037312

(71)Applicant:

Q P CORP

(22)Date of filing:

08.03.1994

(72)Inventor:

HORIIKE SHUNSUKE

KIMURA MAMORU YAMADA ARISA

INOMATA TETSUJI

# (54) SHEET MATERIAL

PURPOSE: To outstandingly enhance the effect of a water permeable sheet at the time of using the sheet for treatment of a

wound by depositing a soluble eggshell membrane on the front surface of a water permeable sheet. CONSTITUTION: A representative process for producing the sheet material is constituted by immersing a sheet of a woven

fabric (ex. gauze) or non-woven fabric having METSUKE of about 1 to 10mg/cm2 (10 to 100g/m2) and water permeability into an aq. soln. of the soluble eggshell membrane adjusted in the content of the protein derived from the soluble eggshell membrane to about 0.5 to 10%, then drying the sheet. The immersing and drying are repeated several times to coat the front surface of the sheet with about 1 to 3000µg (0.001 to 3mg) soluble eggshell membrane per 1cm2, by which the sheet material is produced. While the drying is not particularly restrictive, the time for drying is shortened if the drying is executed in a drying

chamber kept at about, for example, 30 to 70° C and, therefore such drying is more preferable.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.03.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

19.05.1998

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

9

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-246234

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A61L 15/16

A61L 15/01

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平6-37312

(22)出願日

平成6年(1994)3月8日

(71)出顧人 000001421

キユービー株式会社

東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号

(72) 発明者 堀 池 俊 介

東京都西多摩郡瑞穂町長岡一丁目8番地8

(72)発明者 木 村 守

埼玉県幸手市中4丁目7番地11

(72)発明者 山 田 有 砂

東京都府中市若松町1丁目31番地の2

(72) 発明者 猪 股 哲 二

東京都多摩市貝取2丁目2番地12

(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外2名)

# (54) 【発明の名称】 シート材

# (57)【要約】

【目的】 創傷治療に用いたときにその効果を一段と高めうる新規なシート材を提供する。

【構成】 本発明のシート材は、透水性のシートの表面 に可溶性卵殻膜を担持してなることを特徴とする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】透水性のシートの表面に可溶性卵殻膜を担持してなることを特徴とするシート材。

【請求項2】透水性のシートが織布または不織布からなり、用途が創傷の被覆用である、請求項1記載のシート材。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シート材に関する。 【0002】

【従来の技術】従来から、卵殻膜には皮膚表面の傷面に貼ると該傷の治癒を早めるという効果があることから、大きな傷面への適用をし易くするために、卵殻膜の粉末を繊維材とともに混合したのち薄く成形してシート材としたものが知られている。このような卵殻膜を利用したシート材は、その種類がたくさんあるほど、これを利用する場合にその選択の余地が広がる点で望ましいといえる。そこで、本発明者らは先にプラスチック製のフィルムなどでできたシートの表面に可溶性の卵殻膜を被覆の他の形で担持させたシート材を開発し、既に特許出願した(特願平5-336796号(未公開))。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、シート材を、創傷治療に用いる場合はその効果が一段と高いことが望まれる。本発明の目的は、創傷治療に用いるときにその効果を一段と高めうる新規なシート材を提供することである。

# [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、透水性のシートの表面に可溶性卵殻膜を担持してなることを特徴とするシート材を提供するものである。

【0005】以下、本発明を詳しく説明する。本発明において透水性のシートとは、表面から裏面に対して水を透す性質を備えたシートをいう。シートを透水性のものとする理由は、透水性とすることにより、可溶性卵殻膜を表面に担持させたシートを傷面に貼布したとき該傷の治癒を早めうるからである。透水性の程度は、たとえば、一辺20cmの正方形のシートの四隅を支持してほぼ水平に張ったシートの中央部(上)に10mlの水を一度に注いだときに、その水の9割方が透水する時間(以下、「透水時間」という)で定めることができる。例えば、透水時間、1~2秒、5秒、1分などがあげられる。実用上からは、透水時間が5秒以下くらいのものが好ましい。

【0006】プラスチックフィルムのように水が表面から裏面に洩れ出てこないものは、透水性があるシートとはいえない。しかし、このようなフィルムでも、これに細孔を設ければ透水性のフィルム(シート)となり得

る。

【OOO7】本発明でシートとは、平面部を有する薄葉物をいう。このシートの代表的な例としては、柔軟性のある布があげられ、この布には通常せんいを織って製する布(織布)と、せんいをアトランダムに重ね合せて製する不織布とがある。

【0008】せんいの種類としては、綿・毛・絹・麻などの天然せんいのほか化学せんいがあげられる。化学せんいには、レーヨン・アセテートなどのように天然の高分子を再生して得られる再生せんいと、ナイロン・ビニリデン・ポリ塩化ビニール・アクリル・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタンなどのように合成の高分子を素材とした合成せんいなどがある。布などからなるシートについて透水時間を5秒以下とするには、布などのシートの目付を1~10mg/cm²(10~100g/m²)ぐらいとすればよい。また、シートを光に透かしたときに多数の透孔が肉眼で見得るようなものが好ましい。

【〇〇〇9】本発明では、前記した透水性のシートは、その表面に可溶性卵殻膜を担持している。可溶性卵殻膜を担持させるシートの表面は、シートの片側の表面だけであっても、シートの両側の表面であってもよいが、通常は調製の容易さから、両側表面とする。

【〇〇1〇】可溶性卵殻膜とは、鳥卵(代表的には鶏卵)の卵殻膜を、酸・アルカリ・酸化剤・還元剤などの薬剤処理により水に可溶な形にした卵殻膜をいう。還元剤としては、代表的には、チオグリコール酸、チオプロピオン酸、2・メルカプトエタノールなどがあげられ、これら還元剤で可溶化した卵殻膜は、シートの表面に担持させると、酸化されて水に不溶な形になり、使用上好都合である。卵殻膜が可溶性である状態は、これをシートに担持させる前に可溶性であれば足りる。したがって、担持させた後に不溶化していても、本発明で意味するところの「可溶性」に含まれるものとする。

【〇〇11】本発明で、担持とは、何らかの形で保持し ていることをいう。担持のための具体的な方法として は、表面での被覆、塗布などがあげられる。担持の量的 な程度としては、可溶性卵殻膜重量でシート 1 cm<sup>2</sup> あた り1~3000μg (O. 001~3mg) 程度でよい。 【0012】次に、本発明のシート材の代表的な製造方 法を説明する。目付が 1~ 1 Omg/cm² (10~100 g/m<sup>2</sup>)程度で、透水性のある、織布(例、ガーゼ) や不織布などのシートを、可溶性卵殻膜に由来する蛋白 質の含量を0.5~10%程度とした可溶性卵殻膜の水 溶液に浸漬し、乾燥する。この浸漬・乾燥を数回くり返 して、シートの表面に 1 cm<sup>2</sup> あたり可溶性卵殻膜を 1 ~ 3000µg(0.001~3mg)程度被覆させて、シ ―ト材を製造する。乾燥は、特に限定的でないが、たと えば30~70℃程度の温度の乾燥室で行なえば、その 時間を短縮することができるので好ましい。



【〇〇13】なお、可溶性卵殻膜の水溶液は任意の方法で調製すればよい。代表的な調製法をいくつか例示すると、卵殻膜 1 部に、チオグリコール酸(液状の100% 濃度で14.3モル [M])やチオプロピオン酸(同11.3M)またはこれらの1M程度以上の濃度の水溶液10~32部を加え、50~70℃程度に加温し、溶液10~32部を加え、50~70℃程度に加温し、卵殻膜が溶解し終るまで5~数十時間保持する。次いで用いた還元剤を除去して水溶液とする。具体的には、上記の処理液にアセトンを添加して、可溶性となり溶解している卵殻膜を沈澱させた後、液(還元剤)を除去し、その後沈殿物をアセトンで1~2回洗浄してから、水を加えて水溶液とする。また、別の方法としては、卵殻膜が溶解している還元剤液を、酸化を防ぐために塩酸酸性とした後、水に対して透析して還元剤を除去する。

【0014】還元剤として2-メルカプトエタノールを用いる場合は、還元力を強めるためにpHを9~10程度のアルカリ側として、50~70℃で5~数十時間処理する。この場合は、卵殻膜の完全溶解がし難いので、一定時間で処理を止め、遠心分離して不溶物を除去した後、水で透析するか、アセトンで溶解卵殻膜を沈澱させて採取した後水に溶解させるかして可溶性卵殻膜の水溶液を調製する。

【0015】さらに、アルカリ分解により可溶性卵殻膜を調製する場合には、卵殻膜1部に水酸化ナトリウム1~数N(規定)の、水溶液またはアルコール入り水溶液(アルコール濃度50~70%など)を加え、40~60℃で3~6時間処理し、その後、水で中和透析する。【0016】本発明のシート材は、代表的には創傷治療用の被覆材として用いられる。ここで創傷の例としては、皮膚の火傷、欠損、褥瘡などがあげられる。なお、本発明において、%は重量%を、また、部は重量部をそれぞれいう。

## [0017]

【作用】本発明では、シート材が透水性であることから、これを創傷面に被覆したときに皮膚表面から滲み出した液が被覆側の表面から反対側の表面に滲み出して乾燥し、この乾燥により細菌の繁殖が抑制されるために、皮膚の創傷の治癒が早められるのではないかと考えられる。

#### [0018]

## 【実施例】

#### <u>実施例 1</u>

目付 5 mg/cm<sup>2</sup> の綿製のガーゼ(透水時間約 1 秒)を、チオグリコール酸により可溶化させ蛋白質濃度 4 %とした卵殼膜の水溶液に 3 回浸漬・乾燥し、 1 cm<sup>2</sup> あたり可溶性卵殼膜を約 1 0 0 0 µg 担持(被覆)させたシート材を製造した。なお、乾燥は、 3 0 ℃の乾燥室で行なった。また、上記の可溶性卵殼膜の水溶液は次のようにして調製した。卵殼膜 5 0 g に 5 M チオグリコール酸水溶液を 1.5 リットル加え、60℃で 1 2 時間加熱処理し

て、卵殻膜を溶解させた。これを濾過した後、塩酸酸性 の水に対して透析して、チオグリコール酸を除去し、可 溶性卵殻膜水溶液とした。

### 【0019】実施例2

目付2mg/cm²のレーヨン製の不織布(透水時間約1秒)を、チオプロピオン酸により可溶化させ蛋白質濃度5%とした卵殻膜の水溶液に1回浸漬・乾燥し、1cm² あたり可溶性卵殻膜を約100μg担持(被覆)させたシート材を製造した。なお、乾燥は、40℃の乾燥をで行なった。また、上記の可溶性卵殻膜の水溶液は次のようにして調製した。卵殻膜50gに11、3Mチオプロピオン酸を1リットル加え、60℃で12時間加熱処理して、卵殻膜を溶解させた。これを濾過した後、液を印とり、それで2回洗浄し、チオプロピオン酸を除去した。これを水に溶解し、可溶性卵殻膜の水溶液とした。

#### 【0020】実施例3

目付3mg/cm²の羊毛製の不織布(透水時間約2秒)を、2-メルカプトエタノールにより可溶化させ蛋白質 濃度4%とした卵殻膜の水溶液に5回浸漬・乾燥し、1 cm² あたり可溶性卵殻膜を約7μg担持(被覆)させたシート材を製造した。なお、乾燥は、30℃の乾燥室で行なった。また、上記可溶性卵殻膜の水溶液は次のようにして調製した。卵殻膜50gに1M酸2-メルカプトエタノール水溶液を1.5リットル加え、pHを9.5とした後、60℃で5時間保持した。その後遠心分離により不溶物を除いた後水で透析し、可溶性卵殻膜の水溶液とした。

# 【0021】実施例4

目付 4 mg/cm² のポリエステル製の不織布(透水時間約1分)を、水酸化ナトリウムにより可溶化させ蛋白質濃度 1%とした卵殻膜の水溶液に1回浸漬・乾燥し、1 cm² あたり可溶性卵殻膜を約20μg担持(被覆)させたシート材を製造した。なお、乾燥は、30℃の乾燥室で行なった。また、上記可溶性卵殻膜の水溶液は次のようにして調製した。卵殻膜50gに1N水酸化ナトリウムー50%エタノールの水溶液3リットルを加え、50℃て3時間加熱した。これを塩酸で中和後、透析して、可溶性卵殻膜水溶液とした。

# 【0022】試験例

# イ. 試験方法

ラット背部の皮膚を剃毛し、ペントパルビタール麻酔下、200℃に加熱した直径20mmの分銅を10秒間のせ、深度の第11度熱傷(直径20mmの円形)を作成した。24時間後、壊死組織を除去し、イソジンにて消毒後、試料で被覆し、その上に(浸出液吸収用に)ガーゼを重ね、さらに粘着包袋で固定した。経時的に治癒状況を観察し、傷面について60%および90%治癒するまでに要する日数をしらべた。試料は本発明品2種・対照



品1種を用い、各試料ごと10匹のラットでしらべ、平

各試料は次のものを用いた。

均治癒日数を算出した(小数点以下四捨五入)。なお、

No. 1

No. 2

No. 3

(1) 目付 (mg/cm)

5

5

(2) 可溶性卵殻膜の種類

No. 1~No. 3とも実施例 1 の方法に準じた。

と担持のさせ方

【0023】口. 試験結果

結果は下表に示すとおりである。表から、可溶性卵殻膜 を担持しているシート材を用いる場合においても、その シート材に透水性がある場合は、透水性がない場合(対 照品)に比べ、創傷の治癒が格段と早まることが理解で きる。

【表1】

表 1

	試 料	本 発	明品	対照品
項	E .	No. 1	No. 2	No. 3
粂	シート材の種類	ポリエステル製 機布	ポリエステル製 不統布	ポリエステル製 フィルム (シート)
件	透水時間	1秒以下	5秒	透水せず
耤	90%治藏日数	20日	21日	30日
果	(50%治癒日数)	(14日)	(15日)	(20日)

## [0024]

【発明の効果】本発明により、可溶性卵殻膜を利用した 新規なシート材が提供される。このシート材は、皮膚の 創傷被覆材として使用した場合、卵殻膜を利用した従来 のシート材に比べて創傷治療効果を一段と高めうるもの である。